



Legenda:
V1–V4 výškový bod potrubí
MMK, MK lom na potrubí (koleno)
A80/80 T–kus pro odkalení potrubí
H80–podzmní hydrant pro odkalení
(úprava délky osazení a úprava ZS)

Potrubí LT v úseku pod konstrukcí odtoku z vodního toku uložené do ocel. chráničky bude v provedení s tepelnou izolací PUR. Zemní práce provádět dle ČSN 73 3050. Ocel. chránička bude opatřena zesílenou hydroizolací (např. Bralen). Potrubí v chráničce uložit na objímky. Konce chráničky utěsnit pryžovými manžetami.

PROJEKTANT:		PROJEKTANT—HIP:	SEWAGA s.r.o., Jiráskova 970 295 01 Mnichovo Hradiště IČ: 290 10 861 tel. 606 434 895 e—mail: sewaga@seznam.cz
PETR JEDLIČKA, Jiráskova 970 295 01 Mnichovo Hradiště IČ: 290 10 861 ČKAIT—0007043			
KRAJ: Středočeský	STAV.ÚŘAD Mnichovo Hradiště		DATUM: VI/2017
INVESTOR: Obec Koryta, Koryta čp.5, 294 11 Loukov			STUPEŇ: Spojené řízení DÚR+VŘ
			MĚŘÍTKO: ---
NÁZEV AKCE: KORYTA—PŘELOŽKA VODOVODU U KAPLIČKY			ZAK. ČÍSLO: 15/17
			FORMÁT: 2x A4
OBSAH VÝKRESU: PODCHOD POD VODNÍM TOKEM			ČÍSLO VÝKRESU: D.4 výkres č.7